



AIR COMPRESSOR

ปั๊มโรตารี KASCO - เป็นชนิดลมใหม่ที่ผลิตลมในถังได้เร็วกว่าปั๊มชนิดลูกสูบ (รุ่นดั้งเดิม) ขนาดกระทัดรัด เคลื่อนย้ายสะดวก น้ำหนักเบาเมื่อเทียบกับ ปั๊มชนิดลูกสูบที่มีน้ำหนักมากกว่า มีสวิตช์อัตโนมัติ คอยควบคุมการปั๊มลม เมื่อลมเต็ม สวิตช์อัตโนมัติ จะทำการตัดอัตโนมัติ (ข้อควรระวังในการขนย้าย ให้ตั้งตรง ห้ามวางตะแคงเพื่อมิให้น้ำมันในเสื้อสูบหกออกมา)



ปั๊มโรตารี	KC-2025
กำลังไฟฟ้า	2.0 HP
กำลังอัด	135 ลิตร / นาที
แรงดัน	115 PSI; 0.8 MPA
ความจุ (ลิตร)	25 ลิตร
น้ำหนัก	24 ก.ก.
ราคาตัวละ	3,700.-

อุปกรณ์ที่แถมมาในกล่อง



ปั๊มโรตารี	KC-3050
กำลังไฟฟ้า	3.0 HP
กำลังอัด	206 ลิตร / นาที
แรงดัน	115 PSI; 0.8 MPA
ความจุ (ลิตร)	50 ลิตร
น้ำหนัก	28 ก.ก.
ราคาตัวละ	4,600.-

อุปกรณ์ที่แถมมาในกล่อง



วิธีการดูแลรักษา

เพื่อป้องกันเศษฝุ่นและตะกอนเข้าไปในห้องเครื่องปั๊มลม ควรติดตั้งไส้กรองก่อนใช้งานทุกครั้ง หลังจากใช้งานปั๊มลม จะมีความชื้นภายในถัง เพื่อความสะดวกในการใช้งานของถังปั๊มลมไม่ให้พุทร้อน ให้เปิดคว่ำส่วใต้ถังปั๊มลม เพื่อถ่ายน้ำที่สะสมภายในออก อย่าให้มอเตอร์โดนน้ำหรือความชื้น การเชื่อมจุดต่อสายไฟควรตรวจสอบว่ายึดแน่นหรือไม่ ควรวางปั๊มให้ห่างจากกำแพงประมาณ 30 ซม. เพื่อระบายความร้อนได้ดี



SILENT OIL-AIR COMPRESSOR

รูปทรงทันสมัย น้ำหนักเบา สามารถเคลื่อนย้ายไปได้ทุกพื้นที่ ทำงานได้แม้เครื่องตะแกรงมีความสะเทือนต่ำ เครื่องทำงานเงียบ ปราศจากน้ำมัน และการปนเปื้อนเหมาะสำหรับโรงพยาบาล คลินิกทันตกรรม ห้องแล็บ บูธ งานแต่งภายใน



บิลลโมโรตารี	KC-OF-30
กำลังไฟฟ้า	600 W
กำลังอัด	110 ลิตร / นาที
แรงดัน	115 PSI; 0.8 MPA
ความจุ (ลิตร)	30 ลิตร
น้ำหนัก	20 กก.
ราคาตัวละ	3,800.-

อุปกรณ์ที่แถมมาในกล่อง



บิลลโมโรตารี	KC-OF-50
กำลังไฟฟ้า	600 W
กำลังอัด	110 ลิตร / นาที
แรงดัน	115 PSI; 0.8 MPA
ความจุ (ลิตร)	50 ลิตร
น้ำหนัก	27 กก.
ราคาตัวละ	5,000.-

อุปกรณ์ที่แถมมาในกล่อง



วิธีการดูแลรักษา

เพื่อป้องกันเศษฝุ่นและตะกอนเข้าไปในห้องเครื่องปั๊มลม ควรติดตั้งไส้กรองก่อนใช้งานทุกครั้ง หลังจากใช้งานปั๊มลม จะมีความชื้นภายในถัง เพื่อถนอมอายุการใช้งานของถังปั๊มลมไม่ให้บุกร่อน ให้เป่าคว่ำสัปดาห์ละครั้ง เพื่อถ่ายเทน้ำที่สะสมภายในออก อย่าให้มอเตอร์โดนน้ำหรือความชื้น การเชื่อมจุดต่อสายไฟควรตรวจสอบว่ายึดแน่นหรือไม่ ควรวางปั๊มให้ห่างจากกำแพงประมาณ 30 ซม. เพื่อระบายความร้อนได้ดี



สายลมสปริงคอปเปอร์ K-TAC

(สีส้ม ขนาด 5 x 8mm)

(Working pressure 8 kg/cm (120 psi) Max 20 kg/cm (295 psi))



PU GRADE A

ขนาด (เมตร)	ชนิดสาย	ราคาเส้นละ
7	ขด	230.-
9	ขด	265.-
12	ขด	325.-
15	ขด	380.-
20	ขด	485.-
10	ตรง	280.-
15	ตรง	375.-
20	ตรง	470.-



สายลม 100 เมตร (สีส้ม, TAIWAN - PU GRADE A)

รหัสสินค้า	ขนาด (มิล)	ยาว (เมตร)	ราคาผืนละ
KA - 4	Ø 4 x 6	100	1,025.-
KA - 5	Ø 5 x 8	100	1,600.-
KA - 6.5	Ø 6.5 x 10	100	2,900.-
KA - 8	Ø 8 x 12	100	4,000.-

**AIR
HOSE**



model no.

KC-PP-100

SIZE : 5/8" x 1"

แกน เชือกโมล่อน ยาว 10 เมตร
(สำหรับห้อยบ๊ิมแช่)ซิลยาง และ ข้อต่อ
ขนาด 5/8" และ 1"

★ สินค้ารับประกัน 6 เดือนเต็ม

บ๊ิมแช่ตัวพลาสติก

★ ใบพัดพลาสติกเหนียว PPO ★ วัตต์เต็ม

เสื้อพลาสติกเหนียว น้ำหนักเบาทนทาน ใบพัดชนิดเปิด คูดน้ำดี ส่งน้ำได้ไกล และปริมาณมาก เหมาะกับสถานที่ก่อสร้าง ที่มีน้ำขัง, งานชลประทาน, สระว่ายน้ำ, ทำน้ำพุ หรือบ่อเลี้ยงปลา ใช้ในการเกษตร (ได้ทั้งคูดน้ำในบ่อ หรือในทุ่งนา)

• ขดลวดเคลือบวานิชทนความร้อนอย่างดี พร้อมซิลยางกันน้ำเกรด A สามารถเปิดต่อเนื่องได้นาน 12 ชั่วโมง โดยบ๊ิมต้องแช่อยู่ในน้ำเต็มตัว และมีน้ำให้สูบตลอด หากปริมาณน้ำต่ำกว่าครึ่งตัวของบ๊ิมแช่ สามารถเปิดทำงานต่อเนื่องได้นาน 6 ชั่วโมงและต้องหยุดพัก

• สายไฟยาวพิเศษ 5 เมตร สามารถสูบน้ำได้ลึก

หมายเหตุ : ไม่แนะนำให้ตัดแปลงตัวเครื่องและถอดฐานตะแกรงออก เพราะจะทำให้อุปกรณ์ข้างในบ๊ิมแช่เกิดความเสียหาย และทำให้ประสิทธิภาพของบ๊ิมแช่เสื่อมลง ในกรณีใช้บ๊ิมแช่คูดน้ำในก้นลึก ควรผูกเชือกที่ด้านมือจับ และทำการค่อยๆ หย่อนบ๊ิมแช่ลงไป เพื่อป้องกันไม่ให้บ๊ิมแช่ได้รับความเสียหาย

รหัสสินค้า	ขนาดท่อส่ง	กำลังมอเตอร์	ปริมาณน้ำ	ส่งสูง	น้ำหนัก	ราคาตัวละ
KC-PP-100	5/8"-1"	100 w.	85 L/min	6 m	2.8 Kg	1,350.-

2860 RPM
220v ~ 50Hz

บ๊ิมแช่ตัวอลูมิเนียม คาสโก้

- ขดลวดเคลือบวานิชทนความร้อนอย่างดี พร้อมซิลยางกันน้ำ เกรด A สามารถเปิดต่อเนื่องได้นาน 20 ชั่วโมง โดยบ๊ิมต้องแช่อยู่ในน้ำเต็มตัวและมีน้ำให้สูบตลอด หากปริมาณน้ำต่ำกว่าครึ่งตัวของบ๊ิมแช่ เปิดทำงานต่อเนื่องได้นาน 5 ชั่วโมงและต้องหยุดพัก
- สายไฟยาวพิเศษ 7.7 เมตร สามารถสูบน้ำได้ลึก อีกทั้งมีตัวหนีบเกี่ยวสายดิน กันไฟดูด

QDX
SERIES

บ๊ิมแช่ตูดน้ำดี (ตัวอลูมิเนียม)

Periheral Pumps วัตต์เต็ม / ทำงานต่อเนื่องได้นาน

ใบพัด (Impeller)

อลูมิเนียม (Aluminium)

ชนิดใบพัดเปิด

สามารถส่งได้ไกล และปริมาณน้ำมาก

ท้องเครื่องใหญ่ (Pump body)

อลูมิเนียม (ทนและระบายความร้อนได้ดี)

ยาว 7.7 เมตร พร้อมหัวปลัก

เหมาะสำหรับสถานที่ก่อสร้าง ที่มีน้ำขัง, งานชลประทาน, สระว่ายน้ำ, ทำน้ำพุ หรือบ่อเลี้ยงปลาใช้ในการเกษตร (ได้ทั้งคูดน้ำในบ่อ หรือในทุ่งนา)



สายไฟยาวพิเศษ 7.7 เมตร สามารถสูบน้ำได้ลึก
 อีกทั้งยังมีตัวหนีบเกี่ยวสายดิน กันไฟดูด



KC-QDX-370



KC-QDX-750



KC-QDX-550

6 month
GUARANTEE

รหัสสินค้า	ขนาดท่อส่ง	กำลังมอเตอร์	แอมป์	ปริมาณน้ำ	ส่งสูง	ราคาตัวละ
KC-QDX-370	1.0"(25mm)	370 w.	3.2 A	75 L/min	16 m	1,700.-
KC-QDX-550	1.5"(40mm)	550 w.	4.0 A	225 L/min	11.5 m	2,300.-
KC-QDX-750	2.0"(50mm)	750 w.	4.0 A	235 L/min	15 m	2,500.-

บ๊ิมน้ำทุกรุ่น สามารถเปิดต่อเนื่องได้นาน 20 ชั่วโมง โดยบ๊ิมต้องแช่อยู่ในน้ำเต็มตัวและมีน้ำให้สูบตลอด หากปริมาณน้ำต่ำกว่าครึ่งตัวของบ๊ิมแช่ เปิดทำงานต่อเนื่องได้นาน 6 ชั่วโมง และต้องหยุดพัก (กรณีต้องการเปิดทำงานตลอด 24 ชั่วโมง ควรติดตั้งบ๊ิมแช่ 2 ตัว เปิดทำงานสลับทุกๆ 12 ชั่วโมง เพื่อถนอมอายุการใช้งานของมอเตอร์)

หมายเหตุ : ไม่แนะนำให้ตัดแปลงตัวเครื่องและถอดฐานตะแกรงออก เพราะจะทำให้อุปกรณ์ข้างในบ๊ิมแช่เกิดความเสียหาย และทำให้ประสิทธิภาพของบ๊ิมแช่เสื่อมลง